

OUTLET ORCHESTRA INSTRUMENTS

ORCHESTRA
INSTRUMENTS



ORCHESTRA Instruments

Oficiální dovozce pro CR a SK ZINGALI, CYRUS, DIPTYQUE, VORTEX, KUZMA

GRANDINOTE,

ORCHESTRA ORCHESTRA Instruments s.r.o.
Kaprova 42/14
Praha 1 - 110 00
IČ: 27222391, DIČ: CZ27222391

MODEL	POPIS	MOC
CYRUS 8.2 DAC  	Integrovaný zesilovač s vestavěným DA převodníkem Cyrus 8.2 DAC je vysoce flexibilní high end zesilovač, poskytující poskytující mimořádně kvalitní signál. Díky integrovanému DA převodníku pracuje i s digitálním signálem do 24bit 192Khz. Zesilovač nabízí výkon 88Wattů do 6 Ohmu. Rozšiřitelná o externí napájecí modul PSXR2 Specifikace Stereo RCA analogue – 1 pair fixed, 2 pairs variable BFA speaker – Yes Headphones – Yes PSX-R upgrade port – Yes MC-BUS – Yes INPUTS Optical SPDIF – 2 Coaxial SPDIF – 2 USB B – 1 Analogue RCA Phono – 6 pairs digital: 24/192 resolution through optical/coaxial inputs, 16/48 through USB	62.900,- CZK (stav jako nový) EX DEMO CENA -37% 39.500,- CZK vč DPH
CYRUS Streamline 2  	Integrovaný zesilovač s vestavěným streamerem Cyrus Streamline 2 je vysoce flexibilní integrovaný zesilovač s vestavěným převodníkem a streamrem podporující online služby TunIn radio, Tidal atd. All In One postavený na základě streameru XA navíc s integrovaným zes. poskytuje vynikající hudební řešení. Umožňuje zapojit externí koncový zes. Specifikace Stereo RCA analogue – 1 pair fixed, 1 PRE OUT BFA speaker – Yes Headphones – Yes PSX-R upgrade port – No MC-BUS – Yes INPUTS Optical SPDIF – 2 Coaxial SPDIF – 3 Coaxial SPDIF OUT - 1 USB A – 1 LAN - 1 24/192 resolution through optical/coaxial inputs, 16/48 through USB	44.900,- CZK (stav jako nový) EX DEMO CENA -35% 26.900,- CZK vč DPH
CYRUS Stream Sig.  	Streamer transport Signature Streamer Stream X Signature obsahuje náš nejvyšší modul, používá Cyrus streaming engine state-of-the-art a byl vyvinut s cílem poskytnout nejlepší možné řešení hudby s integrací hudební knihovny v síti. Tento systém plně podporuje nejvyšší kvalitu 24-bit / 192 kHz. Specifikace SPDIF coaxial 1 MC-BUS: ANO Vstupy Optical SPDIF 2x Coax. SPDIF 3x USB: A 1 Ethernet: ANO Maximální rozlišení: 24-bit/192kHz Rozměr (mm) výška 73 šířka 215 Hloubka 360 Váha (kg) 4,7Kg	65.500,- CZK (stav nový, vystavený) EX DEMO CENA -25% 49.125,- CZK vč DPH

MODEL	POPIS	MOC
CYRUS Stream XA  	Streamer XA s DAC převodníkem Cyrus Streamer Xa má vestavěný streaming engine state-of-the-art poskytující referenční HD kvalitu zvuku s podporou 24bit / 192Khz a také vestavěný nejvyšší model DA převodníku s podporou 24bit 192 Khz což jej předurčuje do nejvyšších sestav komponentů Cyrus. Tato flexibilita umožňuje zapojení jako referenčního zdroje v hi-fi systému bez nutnosti investovat do převodníku Specifikace SPDIF coaxial 1 Stereo RCA: analog 2x fixovaný Sluchátkový výstup: ANO PSX-R: ANO MC-BUS: ANO Vstupy Optical SPDIF 2x Coax. SPDIF 3x USB: A 1 Ethernet: ANO výška 73 šířka 215 Hloubka 360 Váha (kg) 4,7Kg	54.500,- CZK (3mm oděrka) (stav jako nový) EX DEMO CENA -35% 35.425,- CZK vč DPH
MODEL	POPIS	MOC
CYRUS PRE 2 DAC  	Předzesilovač PRE 2 DAC série QXR Cyrus Pre2Dac QXR je dalším pokrokem ve zvukových vlastnostech a výkonu. Integrovaný předzesilovač má své špičkové zesilovací obvody a svůj vlastní napájecí zdroj. Vnitřní napájecí zdroj je plně izolovaný od okolních systémových prvků, čímž integrovaný předzesilovač posouvá na další úroveň dynamického rozsahu poskytujícího mnohem lepší rozlišení. Nová digitální část DAC QXR poskytuje stejně excelentní vlastnosti díky stejnému konstrukčnímu řešení. Specifikace Stereo RCA analog: 1x fixovaný, 2x variabilní Sluchátkový výstup: ANO PSXr2 upgrade: ANO MC-BUS: ANO Vstupy Optika SPDIF: 2x Coaxial SPDIF: 2x USB B: 1x RCA Analog Phono: 6x Maximální rozlišení 32bit/768Khz Rozměr (mm) výška 73 šířka 215 Hloubka 360 Váha (kg) 5	62.900,- CZK (stav jako nový) EX DEMO CENA -37% 39.900,- CZK vč DPH
MODEL	POPIS	MOC
 	Streamer Volta včetně integrovaného převodníku Ex demo ze studia. Podpora audio-video souborů z ethernetových disků (NAS) a USB, čímž minimalizuje možné chyby čtení a jitter. extrémně přesná konverze digitálního signálu na analogový, napájecí zdroje a analogové výstupy dual mono postavené na technologii Magnetosolid - Stereo output XLR (full balanced) - Stereo output RCA - Direct command for reversing the output phase - HDMI out Ultra-HD up to 3840x2160@60P - Ethernet 10/100/1000 MBit RJ45 port - WiFi 2.4GHz/5GHz AC - 802.11a/b/g/n/ac - USB port type A (x1) - DSD (64x/256x) and PCM 384kHz 32 bit - Class "A" - No feedback - Direct coupling stages: no capacitor used - Main power consumption maximum 25W - Weight 8kg - W=178 x H=148 x L=318 [mm]	228.000,- CZK (stav nový, vystavený) EX DEMO CENA -35% 155.600,- CZK vč DPH 128.132,- bez DPH

MODEL	POPIS	MOC
ZINGALI Zero Otto 	Hornové regálové reprosoustavy	194.000,- CZK
	High-End sloupová reprosoustava se spodním bassreflexem. Poskytuje vynikající dynamickou reprodukci napříč celým hudebním spektrem. Díky hornovému reproduktoru je reprodukce živá, detailní, dynamická s excelentní lokalizací nástrojů a prostoru. Kabinet + horna černý klavírní lesk Specifikace System Type: Bass Reflex Comp. Driver: 1" - Coil 25 mm Woofer: 2 x 8" Coil 50 mm Horn: Omiray GZ 8" Power RMS: 300 W (AES) Nominal Imp.: 6 ohm Freq. Response: 32 Hz - 20 kHz Cx. Frequency: 1200 Hz 12 dB / Oct Sensitivity: 93 dB (1 W / 1 mt) Dispersion: 110° (-6 dB) Dim. (H x W x D): 1160 x 250 x 380 Cabinet: mdf 19 mm / mdf 30 mm Net Weight: 28 Kg	(stav nový, vystavený) -30,00 % EX DEMO CENA / pár 135.800,- CZK vč DPH
MODEL	POPIS	MOC
ZINGALI Twenty 1.12 	Referenční hornové regálové reprosoustavy	499.000,- CZK
	High-End sloupová reprosoustava se spodním bassreflexem. Poskytuje vynikající dynamickou reprodukci napříč celým hudebním spektrem. Díky hornovému reproduktoru je reprodukce živá, detailní, dynamická s excelentní lokalizací nástrojů a prostoru. Kabinet bílý lesk, horna a dřevěné díly ořech lesk. Specifikace System Type: Bass Reflex Comp. Driver: 1" - Coil 44mm Woofer: 1x12" Coil 75mm Horn: Omiray GZ 12" Power RMS: 500 W (AES) Nominal Imp.: 6 ohm Freq. Response: 30Hz - 21 kHz Cx. Frequency: 1000 Hz 12 dB/Oct Sensitivity: 96 dB (1W/ 1mt) Dispersion: 120° (-6 dB) Dim. (H x W x D): 1140 x 360 x550 Cabinet: mdf 19 mm / mdf -TLP 40 mm Net Weight: 52 Kg / ks	(stav nový, vystavený) -30,00 % EX DEMO CENA / pár 349.000,- CZK vč DPH
MODEL	POPIS	MOC
GRANDINOTE Mach 9 	High-End sloupová reprosoustava s otevřeným portem SRT. Poskytuje vynikající dynamickou reprodukci napříč celým hudebním spektrem. Díky systému line array vykazuje minimální zkreslení a dosahuje excelentně živé, otevřené a dynamické reprodukce s excelentní lokalizací nástrojů a prostoru. Kabinet přírodní dýha topol + černý saténový mat	525.000,- CZK
	- 9 woofers, unfiltered, unequalized - 16 tweeter - 99 dB@1W/1m - 8 Ohm - 158*31*30 cm - 23Hz-20kHz - S.R.T. (Semi Resonant Tube) - Glossy type 21.900 € Italian price - Matt type 21.000 € Italian price - Black type 20.100 € Italian price - Grandinote's warranty of 5 years AVAILABLE IN GLOSSY, MATT AND BLACK VERSIONS	(stav nový, vystavený) -30,00 % EX DEMO CENA / pár 367.500,- CZK vč DPH

MODEL	POPIS	MOC
DIPTYQUE DP140 	Reprosoustavy Diptyque Audio DP140 jsou high-end magnetostatickými reproduktory, které uspokojí i ty nejnáročnější audiofilů. Jeho celková velikost membrány překonává podstatně větší konkurenty z řad konvenčních repro. Reprosoustavy Diptyque Audio DP140 vás obklopí velkolepou zvukovou scénou plnou detailů a naprosto přirozeným hudebním přednesem. Velmi rychlá patentovaná technologie PushPull dodá naprosto přesné, nezkreslené spodní pásmo. Výslednou reprodukci budete naprosto očiňováni.	210.000,- CZK (stav nový, vystavený) -25,00 % EX DEMO CENA / pár 157.500,- CZK vč DPH
	- 86 dB@1W/1m - 6 Ohm - 1425x485x42 mm - 40Hz-20kHz - Doporučený výkon zesilovače 160Watt (minimální 60watt) - Hmotnost 21Kg - Příplatková dýha na výškovém reproduktoru - macasar - Krycí textilie v ceně	



MODEL	POPIS	MOC
DIPTYQUE AMP500 	Výkonové monobloky 500 Watt s DSP Procesorem Dva špičkové výkonové monobloky třídy D o výkonu 500watt s DSP proces. Špičkové zesilovače, byly určeny primárně pro zapojení k basovému pásmu magnetostatických reprosoustav DP160. Zapojeny mohou být k jakýmkoliv reprosoustavám. Procesor umožňuje nastavit ekvalizační křivku dle místnosti. Vysoká účinnost umožňuje efektivní a rychlé řízení reprosoustav Za pomoci procesoru můžou být nastavené pro práci v celém pásmu.	120.000,- CZK uvedená cena za pár (stav jako nový) EX DEMO CENA -30% 84.000,- CZK vč DPH
	Specifikace Výkon 1x 500watt (bridget, jako monoblok) Výkon 2x 250Watt (jedna jednotka jako stereo - biamp) Komunikační port (kabel součástí dodávky) Vstupy RCA / XLR Vstup USB B (pro připojení PC, konfigurační rozhraní) Nastavené 3 filtry pro bass (nastavené jsou tři křivky pro basové spektrum) Nastavení: pomocí PC lze monobloky nastavit do továrního nastavení, vymazat nastavené filtry a použít je jako klasické zes.) Dálková ovladač je součástí balení	



TRAFO ERICSSON	Bezpečností oddělovací trafo Ericsson	45.000,- CZK
	Bezpečností - Oddělovací trafo Ericsson, původně určeno pro medical přístroje Použitelné jako vynikající tvrdý zdroj pro audio sestavy. Nativní filtr vysokofrekvenčního rušení s vysokou účinností. 3000 kVA 20A! Soft Start, možnost nastavení 50hz – 60hz Osobní prodej, bez záruky, bez faktury, bez možnosti odpočtu DPH.	(stav jako nový) 12.000,- CZK bez DPH
	Specifikace 3000kVA / 20A Výstup 220V Vstupní napětí 220/230/240V Frekvence 50/60hz AC Power Interface – původně určeno pro lékařské a dentální přístroje.	

